



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

REX Silicona Neutra es un componente, de alto módulo, rentable con un sellador multipropósito basado en un polímero de silicona especial. Rex Silicona Neutra ofrece excelentes propiedades de resistencia a la intemperie, una excelente adhesión.

Rex Silicona Neutra es ampliamente utilizada en la construcción y obras mayores para juntas y sellado entre vidrio, cerámica, madera, aleaciones de aluminio, ventanas de PVC y otros.

BENEFICIOS



Fácil de aplicar



Alto rendimiento



Alta resistencia



Alta adherencia

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según se suministró - probado a 23 °C ± 2 °C, RH50% ± 5%:

PROPIEDADES	ESPECIFICACIONES
Apariencia (visual)	Pasta tixotrópica
Olor	Bajo olor
Peso específico	1,45 g/m ³
Formación de piel	10 minutos
T° de servicio	-50 a +200 °C
Temperatura de aplicación	+5 a +45 °C
Dureza Shore A 24 hrs	25 -27
Alargamiento a la rotura	> 600%
Módulo de tracción de 7 días	> 0,95 Mpa
Recuperación de elásticos	> 70%



MODO DE USO

Use el sellador después de que se seque el agente de limpieza, aproximadamente 1 ~ 2 minutos más tarde. Puede usar dos paños diferentes, uno para el agente de limpieza y otro para el sellador. Observe que los dos no se pueden mezclar, usar juntos, y que la segunda tela estará mejor purificada de algodón y no se recogerá. Para una mejor apariencia, cubra las áreas de las articulaciones con cintas de enmascaramiento antes de la aplicación. Corte la boquilla al tamaño deseado y extruya el sellador a las áreas de unión. Úselo inmediatamente después de la aplicación del sellador, alise y retire la cinta de enmascarar antes de aplicar la capa de sellador.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpia, libre de grasa y sellante/pegamento antiguo. Enmascara la superficie lisa para simplificar la limpieza.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

El almacenamiento óptimo se encuentra en la mitad inferior de este rango de temperatura. Para evitar la contaminación del producto no utilizado, no devuelva ningún material a su envase original.

CERTIFICACIONES **ASTM C920-2011 - ISO 11600-2002 - GB 14683-2003**

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

24 meses en envase sin abrir, en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre + 5 °C y 27 °C.

PRECAUCIONES DE USO

Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.

COLORES DISPONIBLE



Copyright, Rex Adhesivos SpA. Todos los derechos reservados. Se permite la copia y / o descarga de esta información con el fin de utilizar correctamente los productos de Rex adhesivos siempre que: (1) la información se copie en su totalidad sin cambios a menos que se obtenga un acuerdo previo por escrito de Rex adhesivos, y (2) ni la copia ni el original se revende o distribuye de otro modo con la intención de obtener ganancias al respecto. Los datos aquí contenidos se proporcionan solo con fines informativos y se consideran confiables. No podemos asumir la responsabilidad de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no tenemos control. Rex Adhesivos SpA rechaza específicamente todas las garantías expresas o implícitas, incluidas las garantías de comercialización o adecuación para un propósito particular, que surjan de la venta o el uso de Rex Adhesivos.