



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Rex **Sellador Acrílico**, es un sellador tixotrópico, mono-componente, de uso general y anti-hongo. Su curado ocurre a temperatura ambiente y en exposición a la humedad del aire. Su flexibilidad de larga duración permite una expansión y contracción continua sin agrietarse ni encogerse. No contiene solventes, pintable, buena resistencia a la intemperie y estabilidad UV, excelente maniobrabilidad, ideal para el sellado de marcos de puertas y ventanas, guardapolvos y juntas entre materiales de construcción. Compatible con la mayoría de los materiales utilizados en la construcción, concreto, madera, ladrillo, piedra natural y artificial, vidrio, metal y sanitarios.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según se suministró - probado a 23 °C ± 2 °C, RH50% ± 5%:

- Apariencia (visual): Pasta Blanca y gris.
- Olor: Bajo olor
- Peso específico: 1,60 - 1,70 g/cc.
- Formación de piel: 5 ~20 min.
- T° de servicio: -20 a +70 °C
- Temperatura de aplicación: +5 a +40 °C
- Dureza Shore A: 40 ~70
- Elasticidad: ≥ 100%
- Curado: cordón de 2 mm 24 horas

Certificación: ASTM D2240-05, ASTM C1184-05, ASTM D489-97-2004.

### BENEFICIOS

- Pintable
- Fácil de aplicar
- Excelente Adherencia
- Resistente

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpia, libre de grasa y sellante/pegamento antiguo. Enmascara la superficie lisa para simplificar la limpieza.



# Ficha Técnica

## Sellador Acrílico

Rev. 07/05/2024

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Para aplicar Rex sellante acrílico con pistola de calafateo. Cortar la puntera de acuerdo al ancho del cordón que desee, en ángulo de 45°. Cortar la punta del cartucho y atornillar la puntera. Colocar el cartucho en la pistola, apretar el impulsor en forma de cordón continuo.

Para cortar el flujo retome el propulsor de la pistola. Alisar la superficie del cordón con una herramienta húmeda para darle una mejor terminación. Eliminar el exceso de producto cortándolo una vez fraguado. Lavar las herramientas y manos con agua tibia y jabón.

### ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Mantenga el producto en un recipiente cerrado y almacenado en un lugar fresco a una temperatura de 10°C a 25°C. Aplicar en lugares ventilados.

### ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

24 meses en envase sin abrir, en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre + 5°C y 27°C.

### FORMATO DISPONIBLE



**Sellador Acrílico**

300 ml

30123

### PRECAUCIONES DE USO

Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.

Copyright, Rex Adhesivos SpA. Todos los derechos reservados. Se permite la copia y / o descarga de esta información con el fin de utilizar correctamente los productos de Rex adhesivos siempre que: (1) la información se copie en su totalidad sin cambios a menos que se obtenga un acuerdo previo por escrito de Rex adhesivos, y (2) ni la copia ni el original se revende o distribuye de otro modo con la intención de obtener ganancias al respecto. Los datos aquí contenidos se proporcionan solo con fines informativos y se consideran confiables. No podemos asumir la responsabilidad de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no tenemos control. Rex Adhesivos SpA rechaza específicamente todas las garantías expresas o implícitas, incluidas las garantías de comercialización o adecuación para un propósito particular, que surjan de la venta o el uso de Rex Adhesivos.

Amunategui 232 oficina 2001 – Santiago, Chile – contacto@rex.cl - www.rex.cl